



*Ecodisarm*

*Disarmante per legno*

*Linea Collanti e distaccanti*

#### **DESCRIZIONE GENERALE**

**ECODISARM** è un composto realizzato con appositi emulsionanti ed olii minerali o vegetali. Mescolato con acqua dà origine ad una emulsione stabile di elevate proprietà anti-adesive del calcestruzzo con qualsiasi cassero in legno. Facile disarmo e migliore aspetto superficiale del calcestruzzo.

#### **IMPIEGO:**

**Ecodisarm** viene applicato per:

l'impregnazione di casseforme in legno piallato;

l'impregnazione di casseforme in legno grezzo;

impregnazione di casseforme in legno compensato;

l'impregnazione di pannelli industriali in legno.

Stendere l'emulsione di ECODISARM sulla cassaforma in legno a pennello, spazzola oppure con apposite macchine

Applicare una sola mano di ECODISARM

E' tuttavia consigliabile , se le casseforme da utilizzare sono nuove o molto assorbenti, dare una ulteriore mano.

Attendere 3-5 ore prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESSICCAZIONE:** I tempi possono variare in funzione della temperatura o del grado d'umidità

**CONSUMO:** 10-30 gr./mq

**COLORE:** Bianco lattiginoso

**IDROSOLUBILITA':** Solubile con acqua.

**DILUIZIONE:** Pronto all'uso

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI:** Acqua

**CONFEZIONI:** Kg.20-Kg.10-Kg.5

**N.B.** Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.