



Ecodisarm100

Linea Collanti e distaccanti

Disarmante per legno - Concentrato

DESCRIZIONE GENERALE

ECODISARM-100 è un composto realizzato con appositi emulsionanti ed olii minerali o vegetali. Mescolato con acqua dà origine ad una emulsione stabile di elevate proprietà anti-adesive del calcestruzzo con qualsiasi cassero in legno. Facile disarmo e migliore aspetto superficiale del calcestruzzo.

IMPIEGO:

Ecodisarm100 viene applicato per:

l'impregnazione di casseforme in legno piallato;

l'impregnazione di casseforme in legno grezzo;

impregnazione di casseforme in legno compensato;

l'impregnazione di pannelli industriali in legno.

Stendere l'emulsione di ECODISARM-100 sulla cassaforma in legno a pennello, spazzola oppure con apposite macchine

Applicare una sola mano di ECODISARM-100 ;

E' tuttavia consigliabile , se le casseforme da utilizzare sono nuove o molto assorbenti, dare un'ulteriore mano. Attendere 3-5 ore prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ESSICCAZIONE: I tempi possono variare in funzione della temperatura o o del grado d'umidità

CONSUMO: 10-30 gr./mq

COLORE: Bianco lattiginoso

IDROSOLUBILITA': Solubile con acqua

DILUIZIONE: 1 parte di prodotto/ 25 acqua

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Acqua

CONFEZIONI: Kg.20-Kg.10-Kg.5

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.