



Primer bituminoso al solvente

Linea Fondi e impregnanti

DESCRIZIONE GENERALE:

Vernice nera composta da una soluzione di bitume ossidato e solventi.

IMPIEGO:

Per il suo alto potere di penetrazione è usata soprattutto come primer per l'applicazione di guaine bituminose prefabbricate.

Trova largo impiego anche per la protezione di muri controterra, strutture metalliche, tubi metallici interrati ecc..

Il prodotto è pronto all'uso.

Si può applicare a rullo, spazzolone, pennello o airless.

Prima di applicare la guaina bituminosa attendere la completa essiccazione del prodotto .

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ESSICCAZIONE: a 20°C circa 3 ore.

I tempi possono variare in funzione della temperatura e al grado di umidità dell'aria

CONSUMO MEDIO: da Kg 0,250 a Kg 0,500 per mq

PESO SPECIFICO: 1,05 (± 0,05) kg/litro

RESIDUO SECCO IN PESO: 40% (± 2%) %

COLORE: Nero

CONFEZIONI: Kg.18-Kg.10-Kg.5

AVVERTENZE:

Contiene solventi infiammabili, tossici per l'inalazione ed ingestione. Conservare i recipienti chiusi a riparo da ogni fonte di calore in luogo ben ventilato. Applicare il prodotto solo all'esterno o in ambienti molto ventilati. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature.

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.