



Isolfix100
Isolante murale

Linea Idropitture

DESCRIZIONE GENERALE:

Isolante murale in emulsione acquosa che consente di ottenere ottimi risultati di isolamento e consolidamento del supporto. Formulato con una resina vinilica a particelle finissime ad alta penetrazione. Per esterni ed interni.

IMPIEGO:

Grazie alla buona penetrazione nei supporti ed a un buon potere consolidante, regola l'assorbimento degli intonaci e delle vecchie pitture.

Prodotto inodore, aumenta la resa cromatica delle finiture e facilita l'adesione delle finiture.

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio. Si può applicare a pennello, rullo o airless

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DILUIZIONE: Una parte di prodotto/ 3 di acqua

COLORE:Incolore

AVVERTENZE:Applicare il prodotto in due mani intervallate di almeno 6 ore circa in base alle temperature.

CONFEZIONI: Kg.20-Kg.5-Kg.1

TEME IL GELO

IL PRODOTTO NON E INFIAMMABILE

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.