



Latex B-50

Lattice per malte

Linea Impermeabilizzanti

DESCRIZIONE GENERALE:

Lattice adesivo a base di resine in dispersione acquosa.

IMPIEGO:

Indicato per elevare la prestazione impermeabilizzante delle malte cementizie e calcestruzzi, migliorandone l'adesione. Pulire accuratamente i supporti eliminando polveri, parti friabili e sostanze oleose. Bagnare il supporto e miscelare una parte di Latex B-50 con una parte di cemento e procedere all'applicazione.

Successivamente si può procedere alla normale applicazione dell'impasto modificato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ASPETTO: Fluido

COLORE: Bianco

IMPIEGO:

| | RAPPORTO/ACQUA | RAPPORTO CEM/SABBIA |
|------------------------------|----------------|---------------------|
| Malta per spessore < 1 cm | 1:1 | 1:2 |
| Malta per spessore > 1 cm | 1:2 | 1:3 |
| Intonaci con calce idraulica | 1:3 | 1:3 |

CONFEZIONI: Kg.18– Kg.10 - Kg.5

AVVERTENZE:

Conservare le confezioni negli imballi originali.

Non applicare il prodotto a temperature inferiori ai +5°C

TEME IL GELO

IL PRODOTTO NON E' INFIAMMABILE

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.