



Bitufix

Collante per pannelli isolanti

Linea Collanti e distaccanti

DESCRIZIONE GENERALE:

Pasta tixotropica a base di bitume in emulsione ,speciali elastomeri e cariche attive .
Esente da solvente.

IMPIEGO:

Per l'ottimo potere adesivo è stato formulato appositamente per l'incollaggio a freddo di tutti i pannelli isolanti esistenti in commercio come poliuretano polistirene sughero ecc..

Per l'incollaggio si può procedere per punti o per strisce applicando il prodotto sulla parte che andrà sul supporto ed esercitare una leggera pressione. E' preferibile in particolari condizioni tipo in verticale o in zone particolarmente ventose od esposte supportare l'incollaggio dei pannelli anche con fissaggio meccanico.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ESSICCAZIONE: I tempi possono variare in funzione delle temperature e al grado di umidità dell'aria.

CONSUMO: 1-1,5 Kg/mq.

COLORE: Marrone fresco.Nero essiccato.

PESO SPECIFICO: 1,15/dmc

RESIDUO SECCO: 60%

FLESSIBILITA' A FREDDO: -20°C

DILUIZIONE: Pronto all'uso

CONFEZIONI: Kg.18 - Kg.5

AVVERTENZE:

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5°C e in imminenza di pioggia.

Conservare le confezioni negli imballi originali in luogo chiuso.

Il prodotto nell'imballo teme il gelo

Norme per il trasporto:

ADR-RID: NON SOGGETTO

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.