



Ecosolbit

Primer bituminoso ecologico

Linea Fondi e impregnanti

DESCRIZIONE GENERALE:

Emulsione bituminosa atossica additivata con agenti evaporanti che ne favoriscono una rapida essiccazione. ECOSOLBIT si presenta molto fluido di colore marrone.

IMPIEGO:

ECOSOLBIT viene generalmente utilizzato come sottofondo antipolvere e di adesione per la posa in opera di membrane bituminose e nella prefabbricazione come protettivo per superfici in calcestruzzo. ECOSOLBIT può essere applicato anche su superfici metalliche. Rimuovere dalle superfici da trattare eventuali parti friabili ed inaderenti. ECOSOLBIT è applicabile a rullo, spazzolone, pennello o a spruzzo. **AGITARE IL PRODOTTO** prima dell'uso. Prodotto pronto all'uso. Il consumo di ECOSOLBIT può variare in funzione del grado di assorbimento del supporto.

Evitare le applicazioni in imminenza di pioggia o a temperature al di sotto di +5°C.

Durante l'uso di ECOSOLBIT, di tanto in tanto imbere gli attrezzi di stesura in gasolio o altri solventi, riprendendo immediatamente il lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ESSICCAZIONE: I tempi possono variare in funzione delle temperature e al grado di umidità dell'aria.

CONSUMO: 300 gr/mq circa , a seconda del supporto.

COLORE:Marrone

COLORE DOPO ESSICCAZIONE: Nero.

DILUIZIONE: Pronto all'uso.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Acqua.

CONFEZIONI:Kg.18-kg.10-Kg.5

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.