



Universal Grip
Aggrappante universale

Linea Fondi e Impregnanti

DESCRIZIONE GENERALE:

Universal Grip è un'aggrappante universale a base di resine sintetiche pregiate, e sabbie selezionate a granulometria controllata. Utilizzato come legante per svariati supporti con scarsa adesione come calcestruzzo, gesso, ceramiche e tutte le superfici non assorbenti. La sua pigmentazione permette di marcare facilmente la superficie trattata.

IMPIEGO:

I supporti devono presentarsi puliti, asciutti, esenti da polveri o grassi.

Assicurarsi che la superficie sia uniforme e livellata. Qualora ci fossero inaderenze o crepe, procedere allo stuccaggio con un prodotto specifico.

Diluire il prodotto da un minimo di 15% ad un massimo di 30% con acqua e mescolare manualmente.

Durante l'applicazione, mescolare di tanto in tanto il prodotto.

Applicare uniformemente il prodotto e attendere l'essiccazione,

I tempi di essiccazione variano in base alla temperatura climatica e alla superficie trattata.

Generalmente, la tempistica è 24h.

Evitare l'applicazione del prodotto con temperature inferiori ai +5°C e superiori ai +35°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TIPO DI PRODOTTO: Aggrappante per supporti lisci

ASPETTO: Pasta ruvida.

COLORE: Azzurro

CONSUMO MEDIO: 250gr./mq

TEMPERATURE DI APPLICAZIONE: +5°C : +35°C - E' buona norma evitare di applicare il prodotto nelle ore del giorno più calde.

DILUIZIONE: Acqua (Min.15% - Max 30%)

TEMPO DI ATTESA: Indicativamente 24 h (in funzione del supporto)

INFIAMMABILITA': Non è infiammabile

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Acqua se prodotto fresco, i più comuni solventi se essiccato.

STOCCAGGIO NELLE CONFEZIONI ORIGINALI: 12 mesi, lontano da fonti di calore, luoghi asciutti e ben areati.

CONFEZIONI: Kg.20-Kg.5

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.