



*Acrifix100*

*Isolante murale*

*Linea Idropitture*

#### **DESCRIZIONE GENERALE:**

Isolante murale in emulsione acquosa che consente di ottenere ottimi risultati di isolamento e consolidamento del supporto. Formulato con una resina vinilica a particelle finissime ad alta penetrazione. Per esterni ed interni.

#### **IMPIEGO:**

grazie alla buona penetrazione nei supporti ed a un buon potere consolidante, regola l'assorbimento degli intonaci e delle vecchie pitture.

Prodotto inodore, aumenta la resa cromatica delle finiture e facilita l'adesione delle finiture.

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio. Si può applicare a pennello, rullo o airless

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

DILUIZIONE: Una parte di prodotto/3 di acqua

COLORE: Incolore

AVVERTENZE: Applicare il prodotto in due mani intervallate di almeno 6 ore circa in base alle temperature.

CONFEZIONI: Kg.20-Kg.5-Kg.1

**TEME IL GELO**

**IL PRODOTTO NON E INFIAMMABILE**

**N.B.** Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.