



Cover

Lavabile acrilico interno/esterno

Linea Idropitture

DESCRIZIONE GENERALE:

Pittura in emulsione acrilica dall'elevata resistenza agli alcali ed ai raggi UV, ottima adesione e stabilità ai colori. Eccezionalmente resistente alle più svariate condizioni, grazie a cariche e pigmenti pregiati.

IMPIEGO:

Uso interno ed esterno. Intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati, cemento armato a vista.

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio. Applicare una mano di fissativo all'acqua TIPO isolfix o acrifix

Diluire con acqua

Prima mano: -30% - Mani successive: 20-25%.

Applicare il prodotto in due mani intervallate di 6 h

Attrezzatura: pennello, rullo di lana a pelo corto, airless.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COLORE: Bianco

DILUIZIONE: acqua

ESSICCAZIONE: a 20°C circa 6 ore

CONSUMO MEDIO: 300-400 gr/mq circa in base al supporto

AVVERTENZE: Applicare il prodotto in almeno due mani

PESO SPECIFICO: 1450 +/- 50g/l

RESIDUO SECCO IN PESO: 60% +/- 2%

CONFEZIONI: Kg.20-Kg.5

TEME IL GELO

IL PRODOTTO NON E INFIAMMABILE

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.