



Lavable

Lavabile interno

Linea Idropitture

DESCRIZIONE GENERALE:

Pittura murale all'acqua, di eccezionale copertura e punto di bianco, traspirante, idrorepellente, per interni, a base di resine viniliche, biossido di titanio e cariche inerti. Minimizza i danni causati da muffe e batteri, grazie a biocidi a largo spettro d'azione ed a basso impatto ambientale

IMPIEGO:

Su superfici come intonaci cementizi;
intonaci e pitture a base calce,
intonaci pitturati e cemento armato;

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio. Applicare una mano di fissativo all'acqua tipo ISOLFIX o ACRIFIX.

Si può applicare a pennello, rullo o airless

Uso esclusivo per l'interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

COLORE: Bianco

ESSICCAZIONE: a 20°C circa 6 ore

CONSUMO MEDIO: 300-400 gr/mq circa in base al supporto

AVVERTENZE: Applicare il prodotto in almeno due mani

PESO SPECIFICO: 1685 +/- 2%

RESIDUO SECCO IN PESO: 65% +/- 2%

CONFEZIONI: Kg.20-Kg.5

TEME IL GELO

IL PRODOTTO NON È INFIAMMABILE

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.