



Resingum - Fibro

Linea Impermeabilizzanti

Guaina liquida elastomerica colorata - Fibrorinforzata

DESCRIZIONE GENERALE:

è una pasta impermeabilizzante colorata, fibrorinforzata a base di resine elastomeriche in emulsione acquosa, cariche selezionate e pigmenti inorganici. Il prodotto essiccato forma una pellicola impermeabile.

IMPIEGO:

La sua particolare formulazione permette di impermeabilizzare qualsiasi manufatto edile come tetti spioventi, terrazzi formando uno strato continuo senza giunture e soprattutto permette di impermeabilizzare tutte quelle strutture a geometrie complesse sulle quali è difficile o spesso impossibile intervenire con le tradizionali guaine bituminose.

Resingum - Fibro, non necessita di armatura. Le fibre contenute all'interno garantiscono maggiore resistenza.

Pulire accuratamente i supporti eliminando polvere e parti friabili. Ad essiccazione completa applicare RESINGUM tal quale. Prodotto pronto all'uso.

Le applicazioni possono essere eseguite a pennello, rullo, spazzolone o airless.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ASPETTO: In pasta

COLORE :Bianco, rosso, verde, grigio, al campione

ESSICCAZIONE: 20 °c 48-96 ORE

PESO SPECIFICO: Kg. 1,350/dmc

RESODUO SECCO:67%

CONSUMO:1,5-3 Kg/mq circa per due mani.

Il dato è puramente indicativo poiché varia a secondo del supporto e del grado di assorbimento e porosità dello stesso.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:+5°C : +35°C

FLESSIBILITÀ A FREDDO: -10°C

STOCCAGGIO NELLE CONFEZIONI ORIGINALI :12 mesi

DILUIZIONE: Pronto all'uso

INFIAMMABILITÀ : Non è infiammabile

PULIZIA DEGLI ATTREZZI :Acqua se prodotto fresco. I più comuni solventi se essiccato

STOCCAGGIO NELLE CONFEZIONI ORIGINALI :12 mesi

CONFEZIONI: Kg.18-Kg.5-Kg.1

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.