



Mantobit

Vernice protettiva per guaine bituminose

Linea Protettivi

DESCRIZIONE GENERALE:

MANTOBIT è una vernice a base di resine acriliche, pigmenti, inorganici pregiati, cariche selezionate ed additivi speciali, che caratterizzano la proprietà del prodotto.

IMPIEGO:

MANTOBIT è stato formulato per risolvere i vari problemi che la protezione dei manti bituminosi può creare. Ottima copertura e resa superiore alle normali vernici acriliche, fanno sì che MANTOBIT risulti idoneo anche per proteggere efficacemente pavimentazioni in cemento ed asfalto. Pulire accuratamente il supporto eliminando la polvere. Sulle guaine bituminose nuove è opportuno applicare il prodotto a distanza almeno di 60 giorni, per evitare l'affioramento degli olii idrosolubili contenuti nelle stesse. Diluire max. 15% con acqua. Si può applicare a pennello, rullo, airless.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ASPETTO: Denso

COLORE: Rosso-bianco-verde-grigio-al campione

PESO SPECIFICO: Kg.1,46/dmc

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: +5°C - +35°C E' buona norma evitare di applicare il prodotto nelle ore del giorno più calde

DILUIZIONE: Acqua max. al 15%

ESSICCAZIONE: A 20°C, 12/24 H

CONSUMO MEDIO: 250/300 gr/mq circa per due mani. tempi variano in funzione della temperatura e al grado di umidità dell'aria

RESIDUO SECCO IN PESO: 50± 5%

FLESSIBILITA' A FREDDO: 0°C

CONFEZIONI: Kg.20-Kg.5

AVVERTENZE: Non applicare MANTOBIT in imminenza di pioggia. Prevedere pendenze dei massetti a pendio onde evitare prolungati ristagni d'acqua.

TEME IL RISTAGNO D'ACQUA

TEME IL GELO

Conservare le confezioni negli imballi originali in luogo chiuso.

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.