



Solflex

Vernice protettiva per guaine bituminose

Linea Protettivi

DESCRIZIONE GENERALE:

vernice a base di resine acriliche, pigmenti inorganici pregiati, cariche selezionate ed additivi speciali, che caratterizzano la proprietà del prodotto.

IMPIEGO:

SOLFLEX è stato formulato per risolvere i vari problemi che la protezione dei manti bituminosi può creare. E' un prodotto idoneo anche per proteggere efficacemente pavimentazioni in cemento ed asfalto.

Pulire accuratamente il supporto eliminando la polvere.

Sulle guaine bituminose è opportuno applicare il prodotto diluito max al 15% con acqua. Si può applicare a pennello, rullo, spazzolone o airless.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ASPETTO: Denso

COLORE: Rosso, bianco, grigio, verde, al campione.

PESO SPECIFICO: Kg. 1,46/dmc

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: +5°C - +35°C

DILUIZIONE: Acqua max. 15%

ESSICCAZIONE: A 20°C 12/24h.

CONSUMO MEDIO: 250-300 gr./mq circa per due mani. I tempi variano in funzione del grado di temperatura dell'aria.

RESIDUO SECCO IN PESO: 62 +/- 2%

FLESSIBILITA' A FREDDO: 0°C

CONFEZIONI: Kg.20-Kg.5

AVVERTENZE: Non applicare SOLFLEX in imminenza di pioggia

Conservare le confezioni negli imballi originali.

TEME IL GELO

IL PRODOTTO NON E' INFIAMMABILE

TEME IL RISTAGNO D'ACQUA

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.